



theSera S110

Graph

Описание

- theSera S110 - это высокопроизводительное KNX решение для визуализации и управления освещением, шторами/жалюзи/тентами, системами ОВК с помощью смартфона и планшета
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс приложения позволяет управлять KNX устройствами, а также:
 - Показать статус (группы света, шторы и т.д.), вывести сообщение о внештатной ситуации, вывести измеренные значения в виде текста или через заранее определенные символы
 - Вывести потребление энергии графическом виде
 - Смешивать цвета RGB светодиодов, используя цветовое колесо
 - Вывести изображение с IP камер
- Управлять аудио/видео устройствами практически всех ведущих производителей через ИК-передатчик с IRTrans
- Отображать текущие данные о погоде с помощью метеостанций KNX и/или прогнозы погоды из Интернета
- Настраивать расписания работы освещения, штор, отопления и т.д. в недельном и годовом циклах
- Настраивать и управлять сценариями освещения, штор, отопления и т.д.
- В дополнение, theSera предлагает полный спектр других функций, которые работают в фоновом режиме, в том числе:
 - Имитация присутствия
- Расчет местоположения солнца на небосклоне, время заката и восхода солнца для выбранного местоположения для управления системами солнцезащиты и освещения
- Логические функции, функции мультиплексора, различные фильтры
- Расчет сложных математических функций
- Уведомление по электронной почте и Push-уведомления (только IOS)
- Управление нагрузкой для автоматического отключения потребителей
- Настройка с помощью theSera конфигурирования. Микросервер TheSera S110 требуется для работы программного обеспечения. Программное обеспечение можно скачать на www.theben.ru

Выбор приборов

Наименование	Артикул
theSera S110	8254100

Технические характеристики

theSera S110	
Номинальное напряжение	110–240 V AC
Частота тока	50–60 Hz
Собственное энергопотребление	< 1 W
Рабочая температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 20