

Время и управление освещением

Цифровые таймеры, Монтаж на печатную плату

2



TR 684-1 top2

TR 684-2 top2

Описание

Общие функции

- Цифровой недельный таймер
- Стандартные плоские штыревые контакты 4,8 мм AMP (под пайку)
- Текстовое меню пользователя
- 56 ячеек памяти
- Разъем для карты памяти OBELISK top2
- Ресурс литиевой батареи 10 лет

- Режим «Постоянно ON»/«Постоянно OFF»
- Таймер обратного отсчета
- Встроенный счетчик наработки
- Программа «Каникулы»
- Дисплей с подсветкой
- Защита PIN кодом

- Автоматический переход на зимнее/летнее время

TR 684-1 top2

- 1 канал

TR 684-2 top2

- 2 канала

Выбор приборов

Тип программы	Количество каналов	Количество ячеек памяти	Функции	Номинальное напряжение	Наименование	Артикул
Недельная	1	56	ON-OFF	230–240 V AC	TR 684-1 top2	6840100
	2	56	ON-OFF	230–240 V AC	TR 684-2 top2	6840101

Технические характеристики

	TR 684-1 top2	TR 684-2 top2
Номинальное напряжение	230–240 V AC	
Частота тока	50–60 Hz	
Тип установки	на печатную плату (контакты под пайку)	
Ресурс батареи	10 лет	
Макс. ток коммутации при 250 V AC, $\cos \phi = 1$	6 A	
Макс. ток коммутации при 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$	1 A	
Мин. шаг вкл-выкл	1 мин	
Точность хода при 25 °C	$\leq \pm 0.5$ с/день (кварц) при 25 °C	
Собственное энергопотребление	1 W	
Степень защиты	IP 20	
Класс защиты	II в соответствии с EN 60 730-1	
Допустимая температура среды	–10 °C ... +55 °C	