

Перепускные вентили OFV20–25

Оформление заказа

В таблице внизу приведены обозначения вентилях OFV.

Обратите внимание, что типовые коды вентилях служат только для их идентификации. Некоторые вентили могут не входить в стандартный ряд.

Более подробную информацию можно получить в отделе продаж компании «Данфосс».

Пример типового кода

OFV 25 D 1 3 3

Типовые коды

Тип вентиля	OFV	перепускной вентиль
Номинальный размер, мм	20 25	DN 20 DN 25
Штуцеры	A D	штуцеры под сварку: ANSI B 31.5 schedule 80 штуцеры под сварку: DIN 2448
Корпус вентиля	1	угловой
Материалы	3	корпус: TT St 35N, Головка: TT St 35N
Другое оборудование	3	колпачок, короткий шпindel с хлоропреновым уплотнительным кольцом

Внимание!

Если необходимо получить сертификат специализированных организаций или эксплуатация вентиля будет происходить при более высоких давлениях, указывайте соответствующую информацию в Вашем заказе.

Открывающий перепад давления 2–8 бар:

Размер		Тип вентиля	Кодовый номер
мм	дюйм		
20	$\frac{3}{4}$	OFV 20 A 133	2412+185
20	$\frac{3}{4}$	OFV 20 D 133	2412+183
25	1	OFV 25 A 133	2412+186
25	1	OFV 25 D 133	2412+184