

### Фронтальный модуль с пассивным измерением температуры, Pt1000

AQR2531BNW

Фронтальный модуль с пассивным датчиком.

Размеры (Ш x В) 55 x 55 мм

Подключаемый к датчику температуры N 258/02 (5WG1258-1AB02), см. главу «Физические датчики - с KNX соединением». И с универсальным модулем ввода/вывода N 670 (5WG1670-1AB03) - см. главу «Устройства ввода - аналоговые устройства ввода».

Соответствующая декоративная рамка заказывается отдельно. См. главу «Индикация и управление». Соответствующие монтажные пластины заказываются отдельно.



Складской №

№ устройства

S55720-S134

AQR2531BNW


### Аксессуары монтажных пластин для фронтальных модулей AQR2531.

#### Монтажная пластина EU (CEE/VDE)

AQR2500NF

Размеры (Ш x В)

70,8 x 70,8 мм



Складской №

№ устройства

S55720-S161

AQR2500NF

#### Монтажная пластина IT (3 модульная)

AQR2500NG

Размеры (Ш x В)

110 x 64 мм



Складской №

№ устройства

S55720-S163


AQR2500NG

#### Монтажная пластина UK (британский стандарт)

AQR2500NH

Размеры (Ш x В)

83 x 83 мм



Складской №

№ устройства

S55720-S162


AQR2500NH

Физические датчики  
 Без KNX соединения  
 Температура

**AQR2500NJ**      **Монтажная пластина США (UL)**

Размеры (Ш x В)

64 x 110 мм



Складской №

№ устройства

S55720-S164

**AQR2500NJ**

**AQR2532NNW**      **Фронтальный модуль для базового модуля, температура (активный)**

Фронтальные модули без датчика или с датчиками влажности и/или температуры.

Размеры (Ш x В x Г)

55 x 55 мм

Соответствующая декоративная рамка заказывается отдельно. См. главу «Индикация и управление».



Складской №

№ устройства

S55720-S136

**AQR2532NNW**

**AQR2540..**      **Базовые модули для измерения температуры и влажности**

Рабочее напряжение

24 В AC

Аналоговый выход, сигнал

15...36 В AC

DC 0...10 В

DC 2...10 В

0... 5 В

DC 0...20 мА

DC 4...20 мА

DC 0...10 мА

Электрическое подключение

Винтовые зажимы



**Краткий обзор AQR2540..**

Конструктивное исполнение	Размеры (Ш x В)	Складской №	№ устройства
EU (CEE/VDI)	70,8 x 70,8 мм	S55720-S142	<b>AQR2540NF</b>
UK (британский стандарт)	83 x 83 мм	S55720-S143	<b>AQR2540NH</b>
IT (3 модульный)	110 x 64 мм	S55720-S144	<b>AQR2540NG</b>
US (UL)	64 x 110 мм	S55720-S145	<b>AQR2540NJ</b>

Возможность подключения к универсальному модулю ввода/вывода N 670 (5WG1670-1AB03) - см. главу «Датчики для ОВК.»