

Тип				
	AP 115/01	AP 115/11	AP 115/21	AP 115/31
Прикладная программа¹	211001	221001	210F01	220F01
Параметры корпуса				
Корпуса для скрытого монтажа	■	■	■	■
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Габариты				
• Ширина [мм]	66	66	66	66
• Высота [мм]	75	75	75	75
• Глубина [мм]	52	52	52	52
Дисплей/элементы управления				
Светодиод на каждый парный клавишный выключатель для индикации состояния или настраиваемый как световой ориентир	1		1	
Кнопка кулисного типа, промежуточное положение (клавишный выключатель с 2 рабочими точками)	1	2		
Кнопка кулисного типа, положение клавишного выключателя (клавишный выключатель с 1 рабочей точкой)			1	2
Подключение к шине				
Встроенный модуль сопряжения с шиной	■	■	■	■
Общие функции				
Максимальное количество групповых адресов	4	8	3	4
Макс. количество назначений	4	8	3	5
Функции входа				
Коммутация				
ВКЛ/ОТКЛ	■	■	■	■
Переключение	■	■	■	■
Диммирование				
Диммирование с помощью стоповой телеграммы (4-битной)				
Короткое нажатие кнопки, Вкл/Откл	■	■		■
Длительное нажатие кнопки, СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ				
Диммирование с помощью циклической передачи (4-битной)				
Короткое нажатие кнопки, Вкл/Откл	■	■		■
Длительное нажатие кнопки, СВЕТЛЕЕ/ТЕМНЕЕ				
Жалюзи/штора				
Управление жалюзи/шторой				
Короткое нажатие кнопки - ламели откр/закр или стоп, длительное нажатие кнопки - поднять/опустить	■	■		■
Сцены				
Сохранение и вызов сцен, 1-бит в соединении с модулем сцен	1	2		
Короткое или длительное нажатие кнопки (сохранение/вызов сцен), настраиваемое	■	■		
Состояние				
Отображение любого состояния объектов (1-бит)	■			
Отображение объектов клавишного выключателя	■		■	■

1) Информация по текущим прикладным программам доступна по адресу www.siemens.com/gamma-td.