

КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

TEHR-P – датчик для измерения температуры внутри помещений. При помощи потенциометра можно задать желаемое изменение температуры.

°C, с настройкой заданного значения

монтаж	шурупами к стене или в монтажном коробе (расстояние между отверстиями 60 мм)
диапазон	0...+50 °C
потенциометр	на заказ
резисторы	на заказ
корпус	IP20, ABS-пластик
параметры	кнопки управления, 5-позиционный переключатель, светодиодная лампа, дисплей



ТИП

Артикул

TEHR PT 100-P	1173230	100 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B
TEHR PT 1000-P	1174230	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,3 °C / 0 °C (эквивалент Honeywell, Danfoss)
TEHR NTC 1.8-P	117E230	1800 Ом / 25 °C, погрешность ±0,3 °C / 25 °C (эквивалент TAC)
TEHR NTC 2.2-P	1172230	2252 Ом / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C (эквивалент Johnson Controls)
TEHR NTC 10-P	1175230	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C (эквивалент Trend)
TEHR NTC 10-AN-P	117H230	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C (эквивалент Andover)
TEHR NTC 10-C-P	117M230	10 кОм / 25 °C, погрешность ±0,25 °C / 25 °C (эквивалент Carel)
TEHR NTC 20-P	1176230	20 кОм / 25 °C, погрешность ±0,2 °C / 25 °C (эквивалент Honeywell)
TEHR NI 1000-LG-P	1178230	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,5 °C / 0 °C (эквивалент Siemens)
TEHR NI 1000-P	117C230	1000 Ом / 0 °C, погрешность ±0,4 °C / 0 °C (эквивалент Sauter)
TEHR KP 10-P	117J230	LM335Z, 10 мВ/К, 2,98 В / 25 °C

ПАРАМЕТРЫ:

TEHR-S	1170080	кнопка управления (по / пс) 24 В переменного/постоянного тока
TEHR-S5	1170090	5-позиционный переключатель (1, 2, 3, 0, A) 24 В переменного/постоянного тока
TEHR-L	1170100	LED 24 V
TEHR-N	1170140	цифровой дисплей, вход 0...10 В = 0...50 °C

КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

TEHR LL (2-проводной, 4...20 mA) и TEHR LU (3-проводной, 0...10 В) — преобразователи температуры для сухих помещений. Диапазон выходного сигнала выбирается. Выходы TEHR-M: сигнал 0...10 В, и сигнал Modbus.

°C

монтаж	шурупами к стене или в монтажном коробе (расстояние между отверстиями 60 мм)
диапазон	0...+50 °C
датчик	Pt1000 EN 60751/B
погрешность	±0,5 °C / 0 °C
потенциометр	на заказ
корпус	IP20, ABS-пластик



ТИП

Артикул

TEHR LL	1177190	2-проводной преобразователь, питание 22...35 В постоянного тока, выход 4...20 mA
TEHR LL-N	1177191	с дисплеем
TEHR LL-P	1177230	2-проводной преобразователь, питание 22...35 В постоянного тока, выход 4...20 mA, потенциометр
TEHR LL-N-P	1177231	с дисплеем, потенциометром
TEHR LU	1179190	3-проводной преобразователь, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 0...10 В < 2 mA
TEHR LU-N	1179191	с дисплеем
TEHR LU-P	1179230	3-проводной преобразователь, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 0...10 В < 2 mA, потенциометр
TEHR LU-N-P	1179231	с дисплеем, потенциометром
TEHR-M	1170600	3-проводной преобразователь, питание 24 В переменного/постоянного тока, выход 0...10 В < 2 mA, Modbus RTU
TEHR-M-N	1170601	с дисплеем, Modbus RTU