



### Описание

#### Общие функции

- Светорегулятор (диммер) с интерфейсом 1-10 V для управления ЭПРА и LED. 2 канала. Линейка *MIX*
- Включение/Выключение и управление яркостью электронных балластов (ЕВ и светодиодных конвертеров)
- Один 1-10 V интерфейс и один релейный выход для каждого канала
- Светодиодная индикация статуса каждого канала
- Ручной переключатель Включить/Выключить/Работа по данным шины (также, без подключения к шине KNX)

- С нулевой кросс-коммутацией для увеличения срока службы реле

#### SMG 2 S KNX

- Базовый модуль *MIX*
- Может быть расширен с помощью любого модуля расширения из линейки *MIX*
- До двух модулей расширения можно подключить к одному базовому модулю

#### SME 2 S KNX

- Модуль расширения *MIX*
- Для подключения к любому базовому модулю из линеек *MIX* и *MIX2*

- При комбинации с другими приборами линеек *MIX* и *MIX2*, свободная комбинация функций каналов на одном физическом адресе. Функции каналов: включение/выключение, управление яркостью, управление жалюзи, управление отоплением, бинарные входы

### Выбор приборов

Наименование	Артикул
SMG 2 S KNX	4910273
SME 2 S KNX	4910274